

SC 10 N/8

Магнитоэкранированная 25 м(1 дюйм) тканевая купольная динамическая головка с рабочим диапазоном свыше 3000 Hz. Линейная частотная характеристика благодаря специальной пропитки диафрагмы и ферромагнитная жидкость для отвода тепла от звуковой катушки для высокой прикладываемой мощности.

Применяется в экранированных 2-х полосных акустических системах совместно с динамической головкой SC 13/8.



Номинальная мощность	50 Watt (12 dB/Okt. 3000 Hz)
Пиковая мощность	80 Watt (12 dB/Okt. 3000 Hz)
Номинальное электромагнитное сопротивление громкоговорителя	8 Ohm
Частотная характеристика	1000 - 20000 Hz (-8 dB)
Номинальное звуковое давление	90 dB (1 W/1 m)
Резонансная частота	1700 Hz
Магнитная индукция	1,3 Tesla
Магнитный поток	210 microWeber
Диаметр звуковой катушки	2,5 cm
Установочное отверстие	8,5 cm
Масса	0,55 kg
Сопротивление постоянному току R _{dc}	7 Ohm
Площадь поршня S _d	5 cm ²
Динамически движимая масса m _{md}	0,1 g
Индуктивность звуковой катушки	0,15 мГн

