

SC 13/8

Магнитоэкранированная 13 см (5 дюймов) HiFi низко- и среднечастотная динамическая головка с целлюлозным диффузором и резиновым подвесом. За счёт сбалансированной частотной характеристики используется в магнитоэкранированных 2-х полосных акустических системах для систем мультимедиа и в системах окружающего звука совместно с динамической головкой SC 10 N 8 Ohm.

Применяется: CENTER 130, EFFECT 130



Номинальная мощность	40 Watt
Пиковая мощность	60 Watt
Номинальное электромагнитное сопротивление громкоговорителя	8 Ohm
Частотная характеристика	fc - 12000 Hz
Номинальное звуковое давление	90 dB (1 W/1 m)
Максимальное смещение диффузора	15 mm
Резонансная частота	75 Hz
Магнитный поток	1 Tesla
Магнитная индукция	250 microWeber
Height of front pole-plate	4 mm
Диаметр звуковой катушки	Ø катушки
Высота катушки	0,55 cm
Установочное отверстие	11,3 cm
Масса	0,62 kg
Сопротивление постоянному току Rdc	7,0 Ohm
Механическая добротность Qms	3,73
Электрическая добротность Qes	0,90
Общая добротность Qts	0,72
Эквивалентный объем Vas	8 l
Площадь поршня Sd	79 cm ²
Динамически движимая масса mmd	4,8 g
Коэф. электромеханической связи Bxl	4,2 T h m
Индуктивность звуковой катушки	0,66 mH

